



SENSAZIONI


Pittura acrilica
perlescente per interni

*Perlescent acrylic
paint for interiors*

FORMULARI

I colori di questo catalogo sono
riproducibili anche con il Sistema
Tintometrico Giolli.
The colours in this catalogue can all
be reproduced using the Giolli Colour
System.

CODICE CODE	BASE	4,5 LT	1 LT	0,75 LT
SA 2 XXX	ARGENTO	50 ML	10 ML	8 ML
SA XXX	ARGENTO	25 ML	5 ML	4 ML
SO XXX	ORO	25 ML	5 ML	4 ML



SO 554



SA 506




SO 532




SA 518



SO 526



SA 548



SA 546



SO 530




SA 538



SA 504




SA 536




SA 542



SA 520



SA 522



SO 552




SO 516



SO 508



SA 2 516



SO 548




SA 510



SA 532



SO 560




SA 524



SO 504

Sensazioni è un sistema decorativo a base di resine acriliche con un elevato effetto perlescente in grado di impreziosire con le proprie variazioni cromatiche ogni ambiente. Sono presenti, in **Sensazioni**, degli speciali additivi che concorrono a far cambiare il tono della tinta a seconda dell'angolo di osservazione.

Sensazioni is a decorative solution based on acrylic resins with high pearlescent effect which enhance any rooms with its chromatic shades. Thanks to its special additives, **Sensazioni** provides various color tones according to the angle of view.



SO 520




SO 524



SO 514



SO 502



SA 534



SA 508



SA 560




SO 534




SA 2 512




SA 552




SA 512




SO 510




SO 550



SA 554




SA 564




SA 540




SA 2 518




SA 544




SA 556




SA 528




SA 500



SA 558



SA 514



SA 550

SENSAZIONI

IT SISTEMA DI APPLICAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: Perlescente vellutato
Resa media per Lt (ad una mano): 3 - 4 mq
Peso specifico: 1,05 ± 0,02
Diluizione: Max. 3-5% con acqua
Tempo di lavorabilità: 5 - 7 minuti
Essiccazione superficiale: 2 - 3 ore
Essiccazione in profondità (a 22°C): 5 - 6 ore
Attrezzi per l'applicazione: Spugna, tampone, pennello, spatola
Temperatura min./max di lavorazione: 5° C - 35° C

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Per colorare il prodotto utilizzare una siringa graduata per aspirare dal Toner la quantità indicata per ottenere il colore prescelto e riversarlo nella confezione di Sensazioni. Quindi mescolare fino ad ottenere una miscela di colore perfettamente uniforme.

PREPARAZIONE DEL FONDO

La superficie deve essere asciutta, liscia e ben isolata. Se necessario, stuccare o rasare le imperfezioni fino ad ottenere una superficie perfettamente planare. Dopo circa 12 ore applicare una mano di Fissativo acrilico Acrilfix. Dopo 4-5 ore procedere all'applicazione delle due mani dello speciale FONDO L. In questo modo la finitura acquisterà la sua naturale luminosità, in grado di far risaltare gli aspetti cromatici del decoro.

STESURA DELLA FINITURA

Applicare il prodotto per mezzo di un rullo a pelo corto su di una superficie di circa 3-4 mq e subito procedere alla lavorazione con l'attrezzo ritenuto più idoneo (tampone, pennello, spatola, spugna). Continuare l'applicazione e la lavorazione avendo cura che non si formino delle antiestetische giunture tra le diverse fasi applicative.

EN APPLICATION SYSTEM

TECHNICAL CHARACTERISTICS
Appearance: Perlescent finish
Average coverage per litre (one coat): 3 - 4 sq.m
Specific weight: 1.05 ± 0.02
Dilution: Max. 3-5% with water
Workability time: 5 ÷ 7 minutes
Touch dry: 2 ÷ 3 hours
Complete drying time (at 22° C): 5 ÷ 6 hours
Tools: Sponge, pad, brush, spatula
Min. working temperature: 5° C

PRODUCT PREPARATION

To colour the product use a graduated syringe to suck up the amount of Toner indicated to obtain the colour required, and put it into the tin of Sensazioni. Stir until the mixture takes on a perfectly even colour.

SURFACE PREPARATION

The surface must be dry, smooth and properly isolated. If necessary, fill or sand away imperfections until you have a perfectly flat surface. apply a coat of ACRIL FIX acrylic fixative. After 4-5 hours apply one coat of the special FONDO L. In this way, the finish will take on its natural sheen and bring out the chromatic aspects of the decor.

APPLYING THE FINISH

Apply the product using a short haired roller and covering a surface area of approximately 3-4 sq.m and work the product immediately using the tool considered most suitable (pad, brush, spatula, sponge). Continue to apply and work the product, taking care that no unattractive joins are formed between the various sections.

FR SYSTÈME D'APPLICATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Aspect: Perlé velouté
Rendement moyen par kg (à trois couches): 3 - 4 m2
Poids spécifique: 1,05 ± 0,02
Dilution: 3-5% maxi avec eau
Temps utile de travail: 5 - 7 minutes
Séchage hors poussière: 2 - 3 heures
Séchage en profondeur (à 22°C): 5 - 6 heures
Outils d'application: Éponge, tampon, pinceau, spatule
Température min. de travail: 5° C

PRÉPARATION DU PRODUIT

Pour colorer le produit utiliser une seringue graduée pour aspirer la quantité indiquée de Colorant afin d'obtenir la couleur choisie et l'injecter dans le pot de Sensazioni. Mélanger ensuite jusqu'à ce que la couleur soit parfaitement uniforme.

PRÉPARATION DU FOND

La surface doit être sèche, lisse et bien isolée. Si nécessaire, mastiquer ou niveler les imperfections jusqu'à ce que la surface soit parfaitement plane. Après environ 12 heures, appliquer une couche de fixatif acrylique Acril Fix. Après 4 à 5 heures, procéder à l'application des deux couches de FONDO L. Ainsi faisant, la finition acquerra sa luminosité naturelle et pourra faire ressortir les effets chromatiques.

ÉTALEMENT DE LA FINITION

Appliquer le produit au moyen d'un rouleau à poils courts sur une surface d'environ 3 à 4 m2 et procéder tout de suite à la réalisation avec l'outil jugé le plus approprié (tampone, pinceau, spatule, éponge). Continuer l'application et la réalisation en veillant à ce qu'il ne se forme aucun raccord peu esthétique entre les différentes phases d'application.

RU СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид: перламутрово бархатистый
Средний расход (в два слоя): 3 - 4 м2/кг
Удельный вес: 1,05 ± 0,02
Разведение: макс. 3 - 5% воды
Время обработки: 5 - 7 мин
Поверхностное высыхание: 2-3 часов
Глубокое просыхание (при 22°C): 5 - 6 часов
Инструменты нанесения: губка, тампон, кисть, шпатель
Минимальная температура для работы: 5° C

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

Чтобы заколеровать банку нейтральной базы объемом 4.5 л, следует вылить в нее всё содержимое банки с пигментом. В случае необходимости заколеровать банку нейтральной базы объемом 0,75л следует использовать градуированный шприц, в который набирается указанное для получения желаемого цвета количество пигмента и выливается в банку с Sensazioni. Затем содержимое следует перемешать до получения полностью однородного цвета.

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ

Поверхность должна быть чистой, гладкой и хорошо изолированной. Поэтому при необходимости поверхность надо как следует оштукатурить или вышпаклевать, чтобы она стала абсолютно ровной. Приблизительно через 12 часов нанести один слой водорастворимого акрилового фиксирующего грунта Acril Fix. Через 4-5 часов нанести два слоя специального грунта для декоративных материалов FONDO L. Благодаря этому финишная отделка приобретает свой натуральный блеск, подчеркивающий цветовые особенности декора.

НАНЕСЕНИЕ ФИНИШНОГО СЛОЯ

Валиком с коротким ворсом нанести продукт на площадь приблизительно 3-4 м2 и сразу же приступить к её обработке, по выбору, губкой, тампоном, кистью или шпателем. Продолжать нанесение и обработку, избегая образования бросающихся в глаза стыков между участками, обрабатываемыми на разных стадиях работы.

AR 中文 使用步骤

الخصائص الفنية المظهر:
 بسراق لؤلوي المظهر:
 المظهر:
 بارخاتيستى
 من 03 إلى 04 متر على الأقل طبقة واحدة الوزن الحجمي 1.05 كغ / لتر ± 0.2
 التمدد: 3 - 5 ٪ من 03 ٪ إلى 05 ٪ على الأكثر
 مدة التطبيق: 25 دقيقة إلى 30 دقيقة
 مدة الجفاف للمس: 02 إلى 03 ساعة
 مدة الجفاف النهائي (في 22° درجة حرارية): 05 إلى 06 ساعة
 أدوات التطبيق:
 التطبيق بالارولو
 و الزخرفة بالفرشاة أو الإسفنج أو الطابع و الرولو الخاص حسب الرغبة
 أدنى درجة حرارة
 درجات متوبة 05 ° C

تحضير المنتج

لتلوين سنسزيوني استعمال آلة - تلوين مرشقة لكي تحصل على اللون المطلوب
- اسكب الملون في الكمية المطلوبة من سنسزيوني ويخلط جيدا حتى الحصول على اللون النهائي

تحضير السطح

السطح يجب أن يكون أملس - جاف و معزول عن عوامل الجو
- إذا السدم الأمر يجب أن يمهّد 12 السطح بطبقة التسوية قبل ساعة - استعمال طبقة من المثبت المائي - ساعات 05 إلى 04 بعد - استعمال طبقتين من القاعدة الخاصة للدهانات الديكوريتية)

، وهذا لكي تحصل البريق الطبيعي و تبرز الجوانب الجمالية للمنتج

: التطبيق النهائي

تطبيق سنسزيوني بواسطة رولو ذو شعر قصير
03طبقة واحدة تغطي مساحة متر على الأقل و فوراً 04إلى تخرج الزخرفة بواسطة الرولو أو طابع خاص أو باستعمال الإسفنج أو المالج حسب الرغبة مع الحرص على عدم ترك حاجر أو خطوط بين أقسام السطح .

技术特点

外观: 乳白色
每升平均覆盖率 (一个覆盖层): 3 - 4 平方米
比重: 1.05 ± 0.02
稀释: 最大: 3-5 % 用水
可操作性时间: 5 - 7 分钟
触摸干燥所需时间: 2 - 3 小时
完全干燥所需时间 (环境温度 22° C): 5 - 6 小时
使用工具: 涂刷辊子, 海绵, 涂刷垫子, 刷子
最低工作温度: 5° C

第一步 使用准备:

首先, 请使用标有刻度的注射器吸入指定剂量的色料以便获得所需的颜色. 再把它倒入指定的金属盒内, 然后将其搅拌. 直至调出均匀的色泽.

第二步 被涂刷表面的处理:

被涂刷的表面必须干燥, 平整, 且被妥善隔离. 如有必要, 可以填充修复坑洼的部位, 以便得到一个完全平坦的表面. 然后, 涂上一层 Acril Fix (acrylic fixative 丙烯酸固定液). 大约4-5小时以后, 再涂上一层特殊的光滑基料 (FONDO L.). 通过这种方法, 处理的表面可显示出自然光泽. 从而衬托出装饰的色彩. .

第三步 本产品的使用方法:

首先, 使用短毛辊粉刷, 覆盖作业面积大约3-4平方米, 再立即使用其它合适的作业工具 (垫子, 刷子, 抹刀, 海绵), 然后继续作业. 请注意各部分涂刷表面交界处的涂刷均匀度