

GIOLLI S.r.l. 0332000 - AMIANT_FIX_ROSSO		Revision nr. 1 Revisionsdato 08-03-2021 Ny udgave Trykt den 30-04-2021 Side 1/11	DK																
Sikkerhedsdatablad Jf. bilag II i REACH-forordningen - EU-forordning nr. 2015/830																			
PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden																			
1.1. Produktidentifikator Kode: Betegnelse Kemisk navn og synonymer Signaleret kode til ISS Kode for virksomhed: Kode for præparat: 0332000 AMIANT_FIX_ROSSO AKRYLFIXATIV MED PIGMENT 00168780419 0332000																			
1.2. Identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Beskrivelse/Anvendelse AMIANT FIX. <table><tr><th>Identificerede anvendelser</th><th>Industrielle</th><th>Professionelle</th><th>Forbrug</th></tr><tr><td>PRIMER MED FIXATIV</td><td>-</td><td>-</td><td>✓</td></tr><tr><td>Anvendelser, der frarådes</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>MÅ IKKE INDTAGES</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Identificerede anvendelser	Industrielle	Professionelle	Forbrug	PRIMER MED FIXATIV	-	-	✓	Anvendelser, der frarådes				MÅ IKKE INDTAGES			
Identificerede anvendelser	Industrielle	Professionelle	Forbrug																
PRIMER MED FIXATIV	-	-	✓																
Anvendelser, der frarådes																			
MÅ IKKE INDTAGES																			
1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Virksomhedsnavn Adresse Land E-mailadresse for den kompetente person, der er ansvarlig for sikkerhedsdatabladet Ansvarlig for markedsføring: GIOLLI S.r.l. Via E. Ferrari, sn 61030 Calcinelli di Saltara IT tlf. +39 721 899935 fax +39 721 876065 info@colorificiogiolli.it Pietrelli Massimiliano (PU)																			
1.4. Nødopkaldsnummer Ved akut behov for oplysninger kontakt 0039 0721 899935 GIOLLI S.r.l. /\ 0039 0557 947819 Giftinformation (Anti-poison Center) Ospedale Careggi (FI)																			
PUNKT 2 Fareidentifikation																			
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Produktet er ikke klassificeret som farligt i henhold til bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) (med ændringer og tilpasninger). Klassificering og faresætninger: --																			
2.2. Mærkningselementer Mærkning af farer i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) (med ændringer og tilpasninger). Farepiktogrammer: -- Vigtige oplysninger: -- Faresætninger: EUH210 EUH208 Sikkerhedsdatabladet kan rekvireres. Indeholder: BLANDING MED 5-CHLOR-2-METHYL-2H ISOTHIAZOL-3-ONE (CAS 26172-55-4) OG MED 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (CAS 2682-20-4) 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE Kan udløse allergisk reaktion.																			
10.4.2 - SDS 1004.13																			

GIOLLI S.r.l.

0332000 - AMIANT_FIX_ROSSO

Revision nr. 1

Revisionsdato 08-03-2021

Ny udgave

Trykt den 30-04-2021

Side 2/11

DK

PUNKT 2 Fareidentifikation

... / >>

Sikkerhedssætninger:

--

VOC (Direktiv 2004/42/EF):

Primer med fixativer.

VOC udtrykt i gram/liter (g/l) i formuleringen af produktet i brugsklar tilstand:

Maks. grænse:

- Fortyndet med:

10,79

30,00

VAND

5,00 %

2.3. Andre farer

På grundlag af de tilgængelige oplysninger indeholder produktet ikke PBT eller vPvB i koncentrationer ≥ 0,1 %.

PUNKT 3 Sammensætning af/oplysning om bestanddele

3.1. Stoffer

Oplysningen er ikke relevant

3.2. Blandinger

Indeholder:

Identifikation	x = Konc. %	Klassifikation iht.
1272/2008(CLP) VAND		
CAS	7732-18-5	86 ≤ x < 90
CE	231-791-2	
INDEKS		
AKRYLPOLYMER		
CAS		8 ≤ x < 9
CE		
INDEKS		
PIGMENT RED 101 R.OX.		
CAS	1309-37-1	1 ≤ x < 1,5
CE	215-168-2	
INDEKS		
PROPYLENGLYKOL		
CAS	57-55-6	1 ≤ x < 1,5
CE	200-338-0	
INDEKS		
Reg. nr.	01-2119456809-23	

Den fulde ordlyd af faresætningerne (H) kan findes i punkt 16 på databladet.

PUNKT 4 Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

ØJNE:

Fjern eventuelle kontaktlinser. Skyl straks med rigelige mængder rindende vand i min. 15 minutter. Hold øjenlågene åbne. Søg omgående lægehjælp.

HUD:

Tilsmudset tøj tages straks af. Tag straks et brusebad. Søg omgående lægehjælp.

INDTAGELSE:

Drik så meget vand som muligt. Søg omgående lægehjælp. Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning medmindre dette ordineres af læge.

INDÅNDING:

Søg omgående lægehjælp. Flyt personen til et sted med frisk luft i god afstand fra ulykkesstedet. Udfør kunstigt åndedræt ved vejtrækningsbesvær. Iværksæt passende foranstaltninger for redningstjenesten.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Der foreligger ikke specifikke oplysninger om symptomer og virkninger fra produktet.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen oplysninger foreligger

10.4.2 - SDS 1004.13

GIOLLI S.r.l. 0332000 - AMIANT_FIX_ROSSO	Revision nr. 1 Revisionsdato 08-03-2021 Ny udgave Trykt den 30-04-2021 Side 3/11 DK
PUNKT 5 Brandbekæmpelse	
5.1. Slukningsmidler EGNEDE SLUKNINGSMIDLER Brug almindeligt brandslukningsudstyr (kuldioxid, skum, kemisk pulver og forstøvet vand). UEGNEDE SLUKNINGSMIDLER Ingen særlige. 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen FARER SOM FØLGE AF EKSPONERING VED BRAND Undgå indånding af forbrændingsprodukterne. 5.3. Anvisninger for brandmandskab GENERELLE OPLYSNINGER Afkøl ved at sprøjte beholderne med vand for at forhindre, at produktet nedbrydes og udvikler potentielt sundhedsfarlige stoffer. Vær altid iført komplet brandbeskyttelsesudstyr. Saml slukningsvand; det må ikke udledes i kloak afløb. Bortskaf forurenede vand anvendt til slukning og resterne af branden i henhold til gældende regler. UDSTYR Normal beklædning til brandbekæmpelse, såsom trykflaskeapparat (EN 137), beskyttelsesbeklædning til brandmænd (EN 469), beskyttelseshandsker til brandmænd (EN 659) og støvler til brandmænd (HO A29 eller A30).	
PUNKT 6 Forholdsregler over for udslip ved uheld	
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, værnemidler og nødprocedurer Stands lækagen, hvis dette er sikkert. Benyt egnede værnemidler (herunder de personlige værnemidler, som er angivet i punkt 8 på sikkerhedsdatabladet) for at undgå kontamination af huden, øjnene og det personlige tøj. Disse oplysninger gælder både i forbindelse med arbejde og i nødsituationer. 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Undgå, at produktet kommer i kloakkerne, overfladevand og grundvand. 6.3. Metoder og materiel til inddæmning og oprensning Absorbér udslippet i en egnet beholder. Vurdér, at beholderen er kompatibel med produktet (se punkt 10). Absorbér det overskydende produkt med inert absorberende materiale. Sørg for tilstrækkelig udluftning af området påvirket af spildet. Bortskaffelse af forurenede materiale skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 13. 6.4. Henvisning til andre punkter Eventuelle oplysninger vedrørende personlige værnemidler og bortskaffelse er angivet i punkt 8 og 13.	
PUNKT 7 Håndtering og opbevaring	
LAGRING OG OPBEVARING 1 ÅR I ORIGINAL UBRUDT EMBALLAGE 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtér produktet efter indhentning af oplysninger i alle de øvrige punkter på dette sikkerhedsdatablad. Undgå spredning af produktet i miljøet. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Fjern forurenede tøj og personlige værnemidler, før du betræder områder, hvor der spises. 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuelle uforeneligheder Opbevares kun i den originale beholder. Opbevares i lukkede beholdere på et sted med god udluftning og beskyttet mod direkte sollys. Opbevar beholderne i god afstand fra eventuelle uforenelige materialer (se punkt 10).	

0332000 - AMIANT_FIX_ROSSO

PUNKT 7 Håndtering og opbevaring. / >>

7.3. Nærmere bestemte anvendelser

Ingen oplysninger foreligger

PUNKT 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Henvisninger til lovgivningen:

GBR United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits (3. udgave, udgivet 2018)
TLV-ACGIH ACGIH 2020

PIGMENT RED 101 R.OX.

Grænseværdi

Type	Stat	TWA/8 t		STEL/15 min.		Note/observationer		
		mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm			

TLV-ACGIH

5

Sundhed – Afledt nuleffektniveau - DNEL/DMEL

Eksponeringsveje	Virkninger for forbrugere				Virkninger for arbejdstagere			
	Lokale	Systemiske	Lokale	Systemiske	Lokale	Systemiske	Lokale	Systemiske
	Systemiske	akutte	akutte	kroniske	kroniske	akutte	akutte	kroniske

Indånding

10
mg/m³

PROPYLENGLYKOL

Grænseværdi

Type	Stat	TWA/8 t		STEL/15 min.		Note/observationer		
		mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm			

WEL

GBR

10

Partikler

Beregnet nuleffektconcentration i miljøet – PNEC

Referenceværdi i ferskvand	260	mg/l
Referenceværdi i havvand	26	mg/l
Referenceværdi for ferskvandssedimenter	572	mg/kg
Referenceværdi for havvandssedimenter	57,2	mg
Referenceværdi for vand, intermitterende afgivelse	183	mg/l
Referenceværdi for mikroorganismer STP	20000	mg/l

Sundhed – Afledt nuleffektniveau - DNEL/DMEL

Eksponeringsveje	Virkninger for forbrugere				Virkninger for arbejdstagere			
	Lokale	Systemiske	Lokale	Systemiske	Lokale	Systemiske	Lokale	Systemiske
	akutte	akutte	kroniske	kroniske	akutte	akutte	kroniske	kroniske
Indånding			10	50			10	168
			mg/m ³	mg/m ³			mg/m ³	mg/m ³

Signaturforklaring:

(C) = LOFT; INALAB = Fraktion, der kan indåndes; RESPIR = Respirabel fraktion; TORAC = Thorax fraktion.

VND = fare identificeret men ingen tilgængelig DNEL/PNEC; NEA = ingen forventet eksponering; NPI = ingen identificeret fare.

8.2. Eksponeringskontrol

I betragtning af at brugen af passende tekniske foranstaltninger altid skal have forrang i forhold til de personlige værnemidler, skal der sikres en tilstrækkelig udluftning på arbejdsstedet ved hjælp af en effektiv lokal udsugning.

Valg af de personlige værnemidler kan eventuelt ske efter samråd med leverandørerne af kemiske stoffer. De personlige værnemidler skal være forsynet med CE-mærke, som attesterer deres overensstemmelse med de gældende krav.

BESKYTTELSE AF HÆNDER

Beskyt hænderne med beskyttelseshandsker i klasse III (jf. standard EN 374).

Ved det endelige valg af materiale til beskyttelseshandskerne er det nødvendigt at vurdere: kompatibiliteten, degraderingen samt nedbrydnings- og gennemtrængningstiden

I tilfælde af blandinger skal arbejdshandskernes modstand over for kemiske stoffer kontrolleres inden brug, da den ikke kan forudses.

Handsker har en slidperiode, som afhænger af brugsperioden og -måden.

BESKYTTELSE AF HUD

Bær arbejdstøj med lange ærmer og sikkerhedsfodtøj til erhvervsmæssig brug i kategori I (jf. direktiv 2016/425 og standard EN ISO 20344). Fjern beskyttelsesbeklædningen og vask med vand og sæbe.

ØJENVÆRN

Det anbefales at bære hermetisk øjenværn (jf. standard EN 166).

BESKYTTELSE AF ÅNEDRÆTSORGANER

0332000 - AMIANT_FIX_ROSSO

PUNKT 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler ... / >>

I tilfælde af overskridelse af grænseværdien (fx TLV-TWA) for substansen eller en eller flere af stofferne i produktet anbefales det at bære en filtermaske type A; klassen (1, 2 eller 3) skal udvælges på baggrund af koncentrationsgrænsen ved brug (jf. standard EN 14387). I tilfælde af andre former for gas eller dampe og/eller gas eller dampe med partikler (aerosol, røg, tåge osv.) er det nødvendigt at benytte kombinerede filtre. Brugen af åndedrætsværn er nødvendig, såfremt de iværksatte tekniske foranstaltninger ikke er tilstrækkelige til at begrænse eksponeringen af arbejdstageren for de anførte grænseværdier. Maskernes beskyttelse er under alle omstændigheder begrænset.

Brug trykflaskeapparat (EN 137) eller selvsugermaske med slange til frisk luft (EN 1358), hvis den pågældende substans er lugtfri eller lugttersklen overstiger den relative TLV-TWA og i nødstilfælde. Vedrørende korrekt valg af åndedrætsværn henvises til standarden EN 529.

FORANSTALTNINGER TIL BEGRÆNSNING AF EKSPONERING AF MILJØET

Emissionerne fra produktionsprocesserne (herunder fra udsugningsapparater) skal kontrolleres for at sikre overholdelse af miljølovgivningen.

PUNKT 9 Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Egenskab	Værdi	Information
Fysisk tilstand	flydende	
Farve	mørkerød	
Lugt	svag	
Lugtterskel	Foreligger ikke	
pH	8,5	
Smeltepunkt/frysepunkt	Foreligger ikke	
Begyndelseskogepunkt	Foreligger ikke	
Kogepunktsinterval	Foreligger ikke	
Flammepunkt	Forbrændingen er svag.	
Fordampningshastighed	Foreligger ikke	
Antændelighed	Foreligger ikke	
Nedre antændelsesgrænse	Foreligger ikke	
Øvre antændelsesgrænse	Foreligger ikke	
Nedre eksplosionsgrænse	Foreligger ikke	
Øvre eksplosionsgrænse	Foreligger ikke	
Damptryk	Foreligger ikke	
Dampmassefylde	Foreligger ikke	
Relativ massefylde	1,02 +/- 0,05 g/cm ³	
Opløselighed	kan blandes	
Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand):	Foreligger ikke	
Selvantændelsestemperatur	Foreligger ikke	
Dekomponeringstemperatur	Foreligger ikke	
Viskositet	25 cPs ± 10 cPs (ASTA 2, RPM 10 ved 20 °C)	
Eksplorative egenskaber	Foreligger ikke	
Oxiderende egenskaber	Foreligger ikke	

9.2. Andre oplysninger

Tørstof i alt (250°C / 482°F)	9,00 %		
VOC (Direktiv 2004/42/EF):	1,11 %	- 11,33	g/liter
VOC (flygtigt kulstof):	0,52 %	- 5,28	g/liter

PUNKT 10 Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Der er ingen særlige farer for reaktion med andre stoffer under normal brug.

AKRYLPOLYMER

Stabilt ved normale brugs- og opbevaringsforhold.

PROPYLENGLYKOL

Hygroskopisk. Stabilt ved normale brugs- og opbevaringsforhold.

Ved høje temperaturer har det en tendens til at oxidere og omdannes til propiondehyd, mælkesyre og eddikesyre.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved normale brugs- og opbevaringsforhold.

0332000 - AMIANT_FIX_ROSSO**PUNKT 10 Stabilitet og reaktivitet ... / >>****AKRYLPOLYMER**

Stabilt ved normale brugs- og opbevaringsforhold.

Er stabilt under de normale opbevarings- og brugsforhold.

10.3. Mulighed for farlige reaktioner

Ingen forudsatte farlige reaktioner under normale brugs- og opbevaringsforhold.

PROPYLENGLYKOL

Kan reagere farligt med: syreklorider, syreanhydrider, oxidationsmidler.

10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen særlige. Overhold under alle omstændigheder de sædvanlige forsigtighedsforanstaltninger for kemiske produkter.

AKRYLPOLYMER

Undgå eksponering for høje temperaturer.

10.5. Uforenelige materialer

Ingen oplysninger foreligger

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**PROPYLENGLYKOL**

Kan udvikle: kulilte

PUNKT 11 Toksikologiske oplysninger

Hvis der ikke foreligger toksikologiske prøvedata om produktet, er produktets eventuelle farer for sundheden blevet vurderet på grundlag af egenskaberne for de indeholdte stoffer med overholdelse af kriterierne i referencebestemmelsen for klassificeringen. Tag derfor højde for koncentrationen af de enkelte farlige stoffer (eventuelt nævnt i punkt 3) for at vurdere de toksikologiske virkninger, der følger af eksponeringen for produktet.

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkningerMetabolisme, kinetik, virkningsmekanisme og andre oplysninger

Ingen oplysninger foreligger

Informationer om mulige eksponeringsveje

Ingen oplysninger foreligger

Øjeblikkelige, forsinkede og kroniske virkninger som følge af kort- eller langvarig eksponering

Ingen oplysninger foreligger

Interaktive virkninger

Ingen oplysninger foreligger

AKUT TOKSICITET

ATE (Indånding) af blandingen:

Ikke klassificeret (ingen relevant komponent)

ATE (Oral) af blandingen:

Ikke klassificeret (ingen relevant komponent)

ATE (Dermal) af blandingen:

Ikke klassificeret (ingen relevant komponent)

PIGMENT RED 101 R.OX.

LD50 (Oral)

> 5000 mg/kg ROTTE

LC50 (Indånding)

> 210 mg/l/4t ROTTE (EKSPONERING I 2 UGER)

PROPYLENGLYKOL

LD50 (Oral)

22000 mg/kg rotte

LD50 (Dermal)

> 2000 mg/kg Rotte

0332000 - AMIANT_FIX_ROSSO**PUNKT 11 Toksikologiske oplysninger ... / >>**AKRYLPOLYMER
LD50 (Oral)

> 2000 mg/kg ROTTE

HUDÆTSNING/IRRITATION

Opfylder ikke kriterierne for klassificering i denne fareklasse

ALVORLIGE ØJENSKADER / ØJENIRRITATION

Opfylder ikke kriterierne for klassificering i denne fareklasse

PENTANOIC ACID, 5-(DIMETHYLAMIN)-2-METHYL-5-OXO, METHYL ESTER

Art: Kanin

Metode: OECD's retningslinjer for test 405

Resultat: Alvorlig øjenirritation

BPL: ja

RESPIRATORISK SENSIBILISERING ELLER HUDSENSIBILISERING

Kan udløse allergisk reaktion.

Indeholder:

BLANDING MED 5-CHLOR-2-METHYL-2H ISOTHIAZOL-3-ONE (CAS 26172-55-4) OG MED 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (CAS 2682-20-4) 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE

PENTANOIC ACID, 5-(DIMETHYLAMIN)-2-METHYL-5-OXO, METHYL ESTER

Type test: Assay i lokale lymfeknuder i mus (rLLNA)

Eksponeringsvej: Hudkontakt

Art: Mus

Metode: OECD's retningslinjer for test 429

Resultat: Ikke sensibiliserende for huden

BPL: ja

KIMCELLEMUTAGENICITET

Opfylder ikke kriterierne for klassificering i denne fareklasse

KRÆFTFREMKALENDE EGENSKABER

Opfylder ikke kriterierne for klassificering i denne fareklasse

REPRODUKTIONSTOKSICITET

Opfylder ikke kriterierne for klassificering i denne fareklasse

SPECIFIK MÅLORGANTOKSICITET – ENKEL STOT-EKSPONERING

Opfylder ikke kriterierne for klassificering i denne fareklasse

SPECIFIK MÅLORGANTOKSICITET – GENTAGNE STOT-EKSPONERINGER

Opfylder ikke kriterierne for klassificering i denne fareklasse

FARE I TILFÆLDE AF INDÅNDING

Opfylder ikke kriterierne for klassificering i denne fareklasse

PUNKT 12 Miljøoplysninger

Anvend produktet i overensstemmelse med arbejdspraksis, og undgå udledning til miljøet. Underret de kompetente myndigheder, hvis produktet er trængt ned i vandløb, eller hvis det har kontamineret jorden eller vegetationen.

12.1. Toksicitet

PIGMENT RED 101 R.OX.

LC50 – Fisk

EC50 – Krebsdyr

> 50000 mg/l/96t DANIORERIO

> 100 mg/L/48t DAFNIA

0332000 - AMIANT_FIX_ROSSO**PUNKT 12 Miljøoplysninger ... / >>**

PROPYLENGLYKOL
LC50 - Fisk 40613 mg/l/96t ONCORHYNCHUS MYKISS
EC50 - Krebsdyr 18340 mg/l/48t CERIODAPHNIA DUBIA
EC50 - Alger / Vandplanter 19000 mg/l/72t SKELETONEMA COSTATUM (EKSPONERINGSTID 48 TIMER)

AKRYLPOLYMER
LC50 - Fisk > 100 mg/l/96t BRACHYDANIO RERIO
EC50 - Krebsdyr > 100 mg/L/48t DAPHNIA MAGNA
EC50 - Alger / Vandplanter > 100 mg/l/72t DESMODESMUS SUBCAPITATUS

12.2. Persistens og nedbrydelighed

PROPYLENGLYKOL
Opløselighed i vand 1000 - 10000 mg/l
Hurtigt nedbrydeligt

AKRYLPOLYMER
Hurtigt nedbrydeligt

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

PROPYLENGLYKOL
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand -1,07
BCF 0,09

12.4. Mobilitet i jord

PROPYLENGLYKOL
Fordelingskoefficient: Jord oktanol/vand 0,46

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

På grundlag af de tilgængelige oplysninger indeholder produktet ikke PBT eller vPvB i koncentrationer $\geq 0,1$ %.

12.6. Andre negative virkninger

Ingen oplysninger foreligger

PUNKT 13 Forhold vedrørende bortskaffelse**13.1. Metoder til affaldsbehandling**

Genbrug, hvis det er muligt. Produktrester skal betragtes som særligt ufarligt affald.
Bortskaffelse skal ske via et selskab autoriseret til affaldshåndtering i overensstemmelse med nationale og lokale bestemmelser.
FORURENET EMBALLAGEAFFALD
Forurenede emballageaffald skal sendes til genbrug eller bortskaffes i overensstemmelse med nationale affaldshåndteringsregler.

PUNKT 14 Transportoplysninger

Produktet opfattes ikke som farligt i henhold til de gældende bestemmelser om transport af farligt gods ad vej (ADR), med jernbane (RID), søtransport (IMDG-kode) og lufttransport (IATA).

14.1. UN-nummer

Ikke anvendelig.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse

Ikke anvendelig.

0332000 - AMIANT_FIX_ROSSO

PUNKT 14 Transportoplysninger ... / >>

14.3. Transportfareklasser

Ikke anvendelig.

14.4. Emballagegruppe

Ikke anvendelig.

14.5. Miljøfarer

Ikke anvendelig.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke anvendelig.

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Oplysningen er ikke relevant

PUNKT 15 Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Seveso-kategori - direktiv 2012/18/EU: Ingen

Restriktioner vedrørende produktet eller indeholdte stoffer i henhold til bilag XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006

Produkt

Punkt 40

Stoffer på kandidatlisten (artikel 59 REACH)

På grundlag af de tilgængelige oplysninger indeholder produktet ikke SVHC i koncentrationer $\geq 0,1$ %.

Stoffer underlagt godkendelse (bilag XIV i REACH)

Ingen

Stoffer underlagt eksportanmeldelsespligten (forordning (EF) nr. 649/2012):

Ingen

Stoffer underlagt Rotterdam-konventionen:

Ingen

Stoffer underlagt Stockholm-konventionen:

Ingen

Sanitære kontroller

Ingen oplysninger foreligger

VOC (Direktiv 2004/42/EF):

Primer med fixativer.

Lovdekret 152/2006 og efterfølgende ændringer

Emissioner ifølge Del V Bilag I:

TAB. D Klasse 3 01,09 %

VAND 87,51 %

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke blevet udarbejdet en kemikaliesikkerhedsvurdering for blandingen/stofferne, der er anført i punkt 3.

0332000 - AMIANT_FIX_ROSSO**PUNKT 16 Andre oplysninger**

Ordlyd af faresætningerne (H), der er nævnt i sikkerhedsbladets punkt 2 og 3 på:

EUH210

Sikkerhedsdatabladet kan rekvireres.

FORKLARING:

- ADR: Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej
- CAS NUMMER: Registernummeret i Chemical Abstract Service
- EC50: Koncentration med virkning for 50 % af testpersonerne
- CE NUMMER: Identifikationsnummer i ESIS (Den Europæiske Fortegnelse over Kemiske Stoffer)
- CLP: Forordning EF 1272/2008
- DNEL: Afledt nuleffektniveau (DNEL)
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier
- IATA DGR: Reglement vedrørende transport af farligt gods fra Den Internationale Luftfartssammenslutning
- IC50: Koncentration, der forårsager 50 % hæmning af testpersonerne
- IMDG: Den internationale kode for søtransport af farligt gods
- IMO: International Maritime Organization
- INDEKS NUMMER: Identifikationsnummer i bilag VI i CLP
- LC50: Dødelig koncentration 50 %
- LD50: Dødelig dosis 50 %
- OEL: Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering
- PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk stof ifølge REACH
- PEC: Forventet miljøkoncentration
- PEL: Forventet eksponeringsniveau
- PNEC: Forventet nuleffektkoncentration
- REACH: Forordning EF 1907/2006
- RID: Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane
- TLV: Grænseværdi
- TLV CEILING: Koncentration, som ikke må overskrides på noget tidspunkt under den erhvervsmæssige eksponering.
- TWA STEL: Grænse for kortvarig eksponering
- TWA: Tidsvægtet gennemsnit
- VOC: Flygtige organiske forbindelser
- vPvB: Meget persistent og meget bioakkumulerende ifølge REACH
- WGK: Risikoklasse for vand (Tyskland).

GENEREL LITTERATURLISTE:

1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)
2. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)
3. Kommissionens forordning (EF) nr. 790/2009 (1. tilpasning CLP)
4. Kommissionens forordning (EU) 2015/830
5. Kommissionens forordning (EU) nr. 286/2011 (2. tilpasning CLP)
6. Kommissionens forordning (EU) nr. 618/2012 (3. tilpasning CLP)
7. Kommissionens forordning (EU) nr. 487/2013 (4. tilpasning CLP)
8. Kommissionens forordning (EU) nr. 944/2013 (5. tilpasning CLP)
9. Kommissionens forordning (EU) nr. 605/2014 (6. tilpasning CLP)
10. Kommissionens forordning (EU) 2015/1221 (7. tilpasning CLP)
11. Kommissionens forordning (EU) 2016/918 (8. tilpasning CLP)
12. Forordning (EF) 2016/1179 (9. tilpasning CLP)
13. Forordning (EF) 2017/776 (10. tilpasning CLP)
14. Forordning (EF) 2018/669 (11. tilpasning CLP)
15. Forordning (EF) 2018/1480 (13. tilpasning CLP)
16. Forordning (EF) 2019/521 (12. tilpasning CLP)

- Merck Indeks. - 10. udgave
- Handling Chemical Safety
- INRS – Fiche Toxicologique (toksikologisk skema)
- Patty – Industriel hygiejne og toksikologi
- N.I. Sax – Dangerous properties of Industrial Materials – 7, 1989 udgave (Farlige egenskaber i industrielle materialer)
- Webstedet IFA GESTIS
- Webstedet for agenturet ECHA
- Database over sikkerhedsdatablade vedrørende kemiske stoffer – Sundhedsministeriet og Istituto Superiore di Sanità (italiensk sundhedsmyndighed)

Bemærkning til brugeren:

Oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad er baseret på vores eksisterende viden på tidspunktet for udgivelsen af den seneste version. Brugeren

0332000 - AMIANT_FIX_ROSSO

skal sikre, at informationerne er egnede og fuldstændige med hensyn til den specifikke brug af produktet. Dette dokument må ikke opfattes som en garanti for visse specifikke egenskaber i produktet.

Eftersom vi ikke har mulighed for at kontrollere brugen af produktet, er det brugerens eget ansvar at overholde de gældende love og bestemmelser på hygiejne- og sikkerhedsområdet. Producenten kan ikke gøres ansvarlig i tilfælde af forkert brug.

Uddan personalet på passende måde vedrørende brugen af kemiske produkter.

METODER TIL BEREKNING AF KLASSIFICERINGEN

Kemiske-fysiske farer: Klassificeringen af produktet er sket på baggrund af de kriterier, som er fastsat i CLP-forordningen, Bilag I Del 2.

Metoderne til vurderingen af de kemiske-fysiske egenskaber er angivet i punkt 9.

Sundhedsfarer: Klassificeringen af produktet er baseret på metoderne til beregning i bilag I Del 3 i CLP-forordningen medmindre andet er angivet i punkt 11.

Miljøfarer: Klassificeringen af produktet er baseret på metoderne til beregning i bilag I Del 4 i CLP-forordningen medmindre andet er angivet i punkt 12.